

FICHE TECHNIQUE DE LA MINI PELLE BOBCAT 442 B

Train de roulement

■ Taille de patin	457.2 mm
■ Pression spécifique au sol	30.3 kPa
■ Vitesse maximale de déplacement	5.2 km/h

Moteur

■ Fabricant	Deutz
■ Modèle	KHD-BF-4M-2011E
■ Pleine puissance	54.4 kW
■ Puissance mesurée au	2200 tr / min.
■ Volume du moteur	3.2 l
■ Aspiration	suralimentation par turbocompresseur

Mécanisme de rotation

■ Vitesse de rotation	10 tr / min.
-----------------------	--------------

Exploitation

■ Poids opérationnel	7500 kg
■ Volume de carburant	130 l
■ Volume du fluide du système hydraulique	140 l
■ Capacité de débit de pompe hydraulique	224 l/min

Dimensions

■ Largeur à l'extérieur de chenille	2337 mm
■ Hauteur jusqu'au sommet de la cabine	2720 mm

Caractéristiques des flèches / sections 1

■ Hauteur de convoyage de l'unité	2718.8 mm
■ Longueur de convoyage de l'unité	6028.9 mm
■ Profondeur maximale d'excavation	4250 mm
■ Portée maximale le long du niveau du sol	7360 mm
■ Hauteur maximale de coupe	6170 mm
■ Hauteur maximale de chargement	4160 mm
■ Profondeur maximale de creusement de paroi verticale	2630 mm